Bohr– und Spitzhammer

HR5202C

Leistungsaufnahme Watt:	1510Watt
Leerlaufdrehzahl:	150 - 310min^{-1}
Leerlaufschlagzahl:	1100 - 2250min^{-1}
Bohrleistung in Mauerwerk:	52mm
Bohrleistung in Beton mit Hammerbohrkrone:	160mm
Einzelschlagstärke (EPTA):	19.1J
Einzelschlagstärke (unsere Experimentierbedingungen):	21J
Netzkabel:	5.0m
Schalldruckpegel :	99dB(A)
Schallleistungspegel:	110dB(A)
Vibrationen Hammerbohren:	17.0m/s²
Vibrationen (Meisseln mit Seitengriff):	10.5m/s²
Masse (LxBxH) :	599x134x287mm
Gewicht (EPTA) :	10.9kg

- Passend für SDS-MAX Werkzeuge
- Sehr kraftvoller Hammer mit sehr hoher Schlagstärke
- Hohe Effizienz für alle schweren Arbeiten in Stein und Beton
- Neuer Funktionenschalter geschützt im Aluminiumgehäuse
- Abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten
- Meisselfixierung in 24 Positionen
- Kontrollleuchten für Kohlenabnutzung und Überwachung
- Rutschkupplung, Sanftanlauf
- Stufenlose Geschwindigkeit, Konstantelektronik

Standard-Ausrüstung

Tiefenanschlag, Seitengriff zum Bohren, Seitengriff zum Meisseln, Fett, Reinigungstuch, Transportkoffer

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.