Schlagschrauber 14.4V

DTD134

Volt:	14.4V
Leerlaufschlagzahl:	0 - 3200min^{-1}
Leerlaufdrehzahl:	0 - 2400min^{-1}
Standardschrauben:	M5 - M14
Hochfeste Schrauben:	M5 - M12
Maschinenschrauben:	M5 - M14
Anziehdrehmomente:	155Nm
Werkzeugaufnahme (Innensechskant):	1/4"
Schalldruckpegel :	92dB(A)
Schallleistungspegel:	103dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Vibrationen:	12.0m/s²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s²
Masse (LxBxH) :	138x79x238mm
Gewicht inkl. Akku:	1.2kg

- XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz
- Aluminium-Getriebegehäuse mit Schutzschicht für eine maximale Widerstandsfähigkeit
- Kräftige nachleuchtende LED-Beleuchtung und Phosphoreszenz-Ring
- Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort
- Ergonomisches Design für optimale Handführung
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Links- /Rechtslauf mit integriertem Schiebeschalter im Handgriff
- Stufenlose Geschwindigkeit und Motorbremse
- Gürtelclip

Standard-Ausrüstung

MAKPAC B Transportkoffer

DTD134RMJ

- Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 4.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 36 Minuten für 4.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus

DTD134ZJ

- Ohne Akku, ohne Ladegerät