

Winkelschleifer Ø 230 mm



GA9030RF01

Leistungsaufnahme Watt:	2400Watt
Drehzahlen:	6600U/min
Scheibendurchmesser:	230mm
Netzkabel:	2.5m
Vibrationen:	5.5 / 2.5m/s ²
Schalldruckpegel :	90dB(A)
Schalleistungspegel:	101dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	503x250x140mm
Gewicht (EPTA) :	6.3kg



- AVT- Antivibrations-Griffe für aussergewöhnlichen Arbeitskomfort und Handhabung
- Flaches, besonders robustes Gehäuse
- Hochleistungs-Motor mit hoher Hitzebeständigkeit
- Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle
- Drehbarer Schaltergriff für ergonomische Bedienung
- Anker und Feld mit Schutzschicht
- "Labyrinth"-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Staub- und splitterdichte Kugellager
- Gummi Auflagestelle
- Grosser Sicherheitsschalter mit Einschaltperre und Dauerarretierung
- Von aussen ersetzbare Kohlebürsten
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel
- Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)
- Sanftanlauf
- Rutschkupplung
- SUPERFLANSCH

Standard-Ausrüstung

AVT Seitengriff und Superflansch (ohne Scheibe)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

14-3-2018
www.makita.ch