

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen



HR2631FT12

Leistungsaufnahme Watt:	800Watt
Leerlaufdrehzahl:	0 - 1200min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl:	0 - 4600min ⁻¹
Schnellspannbohrfutter:	1.0 - 13.0mm
Bohrleistung in Holz:	32mm
Bohrleistung in Stahl:	13mm
Bohrleistung in Mauerwerk:	26mm
Bohrleistung in Beton mit Diamantbohrkrone:	80 mm
Bohrkronen Ø:	68mm
Einzel Schlagstärke (EPTA):	2.4J
Einzel Schlagstärke (unsere Experimentierbedingungen):	2.9J
Netzkabel:	2.5m
Schalldruckpegel :	90dB(A)
Schallleistungspegel:	101dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Vibrationen:	2.5m/s ²
Vibrationen Hammerbohren:	11.5m/s ²
Vibrationen (Meisseln mit Seitengriff):	8.5m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Masse (LxBxH) :	385x77x209mm
Gewicht (EPTA) :	3.1kg



- Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln
- Bohrfutter passend für SDS-PLUS Bohrer
- Schnellverschluss-System für leichtes Austauschen der Bohrfutter
- Leichter und leistungsvoller Bohrhammer
- Drehrichtungsumschaltung auf dem Kohlenhalter, für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- Getriebegehäuse mit Schutzbelag
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Exklusive AVT Antivibrations-Technologie für wirksam verringerte Vibrationen

- Kräftige LED-Beleuchtung
- Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf

Standard-Ausrüstung

2 Bohrfutter, 17-teiliges SDS-PLUS Set im Aluminium-Transportkoffer Art. D-42444, Tiefenanschlag, Seitengriff, Transportkoffer

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.

5-3-2018
www.makita.ch